



ISO calibration certificate for temperature sensors 5-point

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Werkskalibrierschein
Factory calibration certificate

Messumformer-Typ: T1000
transmitter type:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
Messbereich: 0...100 °C
temperature range:
Ausgangssignal: 4...20 mA
output:
Genauigkeit: ±0.05 °C
accuracy:
Kalibrierdatum: 12.12.2012
date of calibration:

Auftragsnummer: 123456
job no.:
Referenzgerät: T1000
reference unit:
Prüfnormal, Temperatur: PTB D 1000
testing device, temperature:
Serien-Nr.: 12345678
serial no.:
PTB-Zertifikat: Ja
PTB certificate:
Umgebungstemperatur: 20 °C
ambient temperature:

Die Kalibrierung erfolgt bei der angegebenen Umgebungstemperatur mit einem "Referenzstandard" nach dem Referenz-
System der Vorgesellschaft in Abstimmung mit dem internationalen Temperatursystem auf Basis der ITS-90.
Die Kalibrierung erfolgt in der Kalibrierung mit dem "Referenzstandard" und einem Kalibriergerät in der Kalibrierung mit dem
Prüfnormal der Vorgesellschaft.

Die Angaben zur Messumformertyp und der Messbereich sind den technischen Daten des Messumformers und denen der
Kalibrierungsgesellschaft zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Messwert von 100 %.
Die Messumformertyp beträgt 100 %.

The calibration certificate is issued in accordance with the conditions of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the accuracy of the measurement method and the unit under test.

Die gemessenen Messwerte sind den gemessenen Messwerten, unter Beachtung der Genauigkeit der Messumformertyp und der Kalibrierungsgesellschaft
zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Messwert von 100 %.

The measured values are the measured values, taking into account the accuracy of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the accuracy of the measurement method and the unit under test.

Wichtig: Dieses Zertifikat wurde automatisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.
Note: This certificate was automatically generated and is valid without signature.

Die gemessenen Messwerte sind den gemessenen Messwerten, unter Beachtung der Genauigkeit der Messumformertyp und der Kalibrierungsgesellschaft
zu entnehmen. Die Messwerte beziehen sich auf einen abgelesenen Messwert von 100 %.

The measured values are the measured values, taking into account the accuracy of the measurement method and the unit under test during the calibration. The measured
value applies to the accuracy of the measurement method and the unit under test.

Mechanical data	
Weight	[g] 10
Remarks	
Remarks	the ISO calibration certificate is not recognized according to the EA MLA (Multilateral Agreement) and is therefore considered as not traced. The calibration certificate must be ordered in conjunction with a sensor. The corresponding sensor is delivered along with the calibration certificate. The calibration certificate is in two languages (German/English). Subsequent orders are only possible if the sensor is in a clean condition upon return. In the internet version of the data sheet a sample certificate is stored in the tab "Downloads".
Pack quantity	1 pcs.



ISO calibration certificate for temperature sensors 5-point

ISO-Kalibrierung Temp. 5-Pkt

Other data

Measurement points (to ISO 9110)

1	20 °C
2	65 °C
3	85 °C
4	100 °C
5	123 °C